

富有表現力的 LCD 擴展台

EXP40 擴展台專門針對SIP-T46G設計，擴展SIP-T46G 豐富的功能應用。EXP40帶有一個大的LCD液晶螢幕，提供極致的視覺體驗。20個可編程按鍵，2頁可翻，擴展可編程鍵最多到40個，支援大量高效辦公的功能，實現高效辦公。



重點特徵

革命性的外觀設計

EXP40新的外觀設計將時尚、優雅和簡潔融為一體，匹配SIP-T46G高雅的設計。為了保證話機的內在性能和外觀吸引力，Yealink採用了高端的金屬感材質。已此實現兩者者的完美融合。細緻的設計包括：表面防刮擦處理、防滑橡膠墊、支架角度可調整等。

豐富的應用體驗

配備帶背光的160×320解析度的LCD螢幕。2分屏將按鍵總數擴展到40個，兩個獨立的按鍵用於頁面的切換，40個可編程鍵可用於配置BLF/BLA、快速撥號、通話駐留、呼叫截答等多種提高辦公效率的功能。

可擴展性

最多支援6個EXP40的級聯，擴展可編程按鍵到240個，如果需要連接超過2個擴展台，需要另外加電源。

- > 革命性的外觀設計
- > 160×320解析度16級灰度的LCD螢幕
- > 20個有雙色燈的物理按鍵，可擴展到40個可編程按鍵
- > 2個用於快速切換頁面的獨立頁面切換鍵
- > 桌面放置兩個角度可調
- > 可掛牆

液晶屏

- › 带背光的160×320像素图形液晶，含16级灰度
- › LCD 带背光灯
- › 支持2分屏使按键总数扩展到40个
- › LCD上显示不同功能的图标

功能键

- › 20个具有双色灯的按键
- › 2个用于快速切换页面的独立的页面切换键
- › 支持快速拨号，截答，对讲机，通话停泊，电话转接，语音信箱，免打扰等功能

物理特征

- › 可挂墙
- › 桌面放置两个角度可调
- › 串联扩展台数目不超过2个可以直接由IP话机供电
- › 超过两个扩展台级联需要加电源供电
- › 2个RJ12（6P6C数据）接口
- › 尺寸(W*D*H*T):
127mm*213mm*167mm*45mm
- › 适用于SIP-T46G
- › 操作环境温度: -10~50° C
- › 操作环境湿度: 10-95%

外箱包装

- › 数量/箱: 10 PCS
- › 净重/箱: 6.7 kg
- › 毛重/箱: 7.6 kg
- › 彩盒尺寸: 237mm*154mm*100mm
- › 外包厢尺寸: 520mm*317mm*247mm



SIP-T46G+EXP40