

輕鬆安裝、靈活互通的HD視訊會議通訊設備

VC110是Yealink推出的新一代HD視訊會議系統，該產品主要應用於小型會議室，具有高可靠性、一體機、高CP值等特點。VC110支援防火牆穿透功能，用戶無須進行多餘的網路設置，即可輕鬆實現隨插隨用。用戶只需要三分鐘即可實現從拆箱到安裝所有過程。此外，良好的頻寬自適應能力以及8%的抗丟包高性能，確保了視訊會議的流暢進行。作為Yealink極具創新的新商品，VC110是視訊會議分會場的最佳選擇。



重點特徵

HD畫質

VC110 支援高清視訊通話，並同時分享HD串流圖面。輔流支援文件和視訊兩種格式，滿足用戶的一切使用需求，保障了與會者之間自然的溝通體驗，打造構通無障礙的工作空間。

HD音質

視訊會議系統電話支援3米(可選配擴展麥克風增加到4.5m) 360度全向麥克風收音。14kHz的CD級寬頻音質和多種專業聲音處理技術，給用戶卓越的音質體驗。

優質的用戶體驗

VC110的每個應用都在追求優質的用戶體驗，支援撥號智能匹配，通話中可以根據自己的需求任意調整畫面配置。在雙螢幕顯示功能下，可以將關注的任意方獨立到第二屏全螢幕顯示，提供用戶更舒適的視覺效果。另外可隨時進行影音錄製、截圖，實現會議內容便捷紀錄。VC110優質的體驗大大降低學習成本，提高溝通效率。

海量兼容 靈活互通

支援H.323及SIP雙協議，與業界主流標準系統和設備良好兼容，幫助用戶節省成本、靈活應用。與視訊話機、平板電腦、智慧型手機實現互聯互通，無論何時何地用戶都能便捷的接入視訊會議。

- 一體機
- HD語音技術，360度麥克風收音
- H.264 High profile: 節省高達50%的頻寬
- 智能防火牆穿透
- 頻寬自適應
- 影音錄製與撥放
- 遠程診斷
- 雙螢幕顯示，能把任意視訊方顯示在輔屏
- 海量兼容、靈活互通

系統零件

- 主機VC110
- 接線盒
- 陣列式有線麥克風VCM30
- 視訊會議話機VCP40 (可選)
- 遙控器VCR10

HD攝影機

- 1920x1080解析度
- 4倍數碼變焦
- 攝影機水平轉動角度：±100°
- 攝影機上下轉動角度：±30°
- 水平視角：75°
- 支援10個預設置位

視訊解析度

- Full-HD 1080P@30fps (1920x1080), 最低1Mbps
- 720P (1280x720), 最低512kbps
- W448P (768x448), WQVGA (400x240)
- 4CIF (704x576), CIF (352x288)

視訊標準與網路適應性

- H.264 High Profile, H.264, H.263
- 頻寬自適應調整
- 前向糾錯算法 (FEC), 抗8%視訊丟包, 靠20%音頻丟包
- 輔流優先策略, 音頻優先策略
- 呼叫頻寬自適應
- 協議自適應
- 影音自適應

音頻規格

- 編解碼：G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711μ/a
- 聲音處理技術：自動回音消除AEC、噪音消除、混响消除、VAD、CNG、PLC、AJB、AGC

通話功能特徵

- 1080P30：人像視訊和共享內容
- 布局切換：全屏，等分，一大一小
- 第二「關注」功能：可把任意視訊方顯示在第二屏
- 三方語音、視訊混和會議
- 影音錄製：儲存於USB內
- 截圖：儲存於USB內
- 休眠，物打擾模式，通話質量檢測
- 自動應答，靜音，呼叫等待
- 撥號智能匹配
- 電話簿：1000則
- 歷史呼叫：全部/未接/已接/已撥
- LDAP電話簿
- 支援多國語玩 (包含中文)

通信協議標準

- H.323/SIP
- 雙流協議：H.239/BFCP (SIP)
- 遠端攝影機控制協議 (FECC)：H.224/H.281
- H.225, H.241, H.245, H.235 v3
- 支援網守帳號及SIP帳號

網路與安全

- TCP/IP (IPv4), DHCP/靜態IP
- HTTPS網頁安全訪問
- SRTP/TLS, 128位AES加密
- QoS：802.1p/Q, Diff-serv
- IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN
- SNTP自動同步日期與時間
- 內建證書

配置管理

- 透過網頁端/顯示端配置
- 硬體升級, 恢復出廠, 配置導入導出
- SNMP, 診斷設備
- 抓包導出, 系統日誌導出

NAT內網穿透

- NAT內網穿透 (手動/自動模式)
- 智能防火牆穿越, 隨插隨用, 無須任何防火牆配置
- OpenVPN
- H.460

主機接口

- 2x HDMI HD影像輸入
- 1x DVI 攝影機高畫質輸入 (含數據、控制、供電)
- 1x 3.5mm 線性輸入接口
- 1x 3.5mm 線性輸入接口
- 2x USB 2.0接口
- 其他：1x 安全鎖、1x 重製孔

接線盒接口

- 1x 10/100兆網口(支援POE, IEEE 802.3at)
- 1x VGA
- 1x RJ-45音頻接口
- 1x 電源接口

其他物理功能

- 電源適配器: AC 100~240V 輸入, DC 12V/2A 輸出
- 功耗: 待機 < 2.8W; 正常工作: 24W; 最大: 30W
- 裸機尺寸(W.D.H):
主機: 234.6mm x 151.5mm x 161mm
接線盒: 123.5mm x 96.35mm x 37.5mm
會議電話: 320mm x 260mm x 52mm
遙控器: 190mm x 55mm x 24mm
- 操作環境濕度: 10~95%
- 操作環境溫度: 10~40°C
- 儲存溫度: -20~50°C

外箱包裝

- 淨重/箱: 4.8 Kg
- 毛重/箱: 5.9 Kg
- 外包箱尺寸: 432mm*318mm*274mm

認證

